

## TR5080 高性价比混合基

### 产品说明

TR5080可用于广泛的涂层标签。在各种印刷涂层标签上打印表现良好，消除了打印过程中标签滑离现象。使用了DNP独特的防静电技术和背面涂层技术，保护打印头并延长打印头寿命。

### 推荐应用



仓储&物流



户外



制药



零售

### 推荐材料

PP

PE

合成纸

聚烯烃

顶端涂层乙烯基

涂层处理/非涂层处理纸和标牌

### 产品特性

无卤素	✓
高分辨率印刷 (400DPI+)	✓
节省了特殊涂层的成本	✓
适合打印各种涂层的标签	✓
高速打印 (12IPS) 可实现清晰、旋转条码	✓
DNP独特的保护打印头的背涂技术	✓
防静电使得更易操作和延长打印头寿命	✓

### 碳带特性

油墨	蜡/树脂
颜色	黑
总厚	7.7± 0.5 μ
基带厚度	4.5± 0.3 μ
油墨厚度	3.2± 0.2 μ



### 迪文普成像技术(上海)有限公司

DNP Imaging Communication (Shanghai) Co.,Ltd.

地址: 上海市静安区南京西路1376号上海商城西办公楼603室 邮编: 200040

电话: (021)6279 8512

传真: (021)6279 8374

邮箱: ttrsales@dnp-cn.com

网址: <http://cn.dnpribbons.com/>