TR5080 高性价比混合基

产品说明

TR5080可用于广泛的涂层标签。在各种印刷涂层标签上打印表现良好，消除了在打印过程中标签滑离现象。使用了DNP独特的防静电技术和背面涂层技术，保护打印头并延长打印头寿命。

推荐应用

仓储&物流　户外　制药　零售

推荐材料

PP
PE
合成纸
聚烯烃
顶端涂层乙烯基
涂层处理/非涂层处理纸和标牌

产品特性

无卤素	✓
高分辨率印刷（400DPI+）	✓
节省了特殊涂层的成本	✓
适合打印各种涂层的标签	✓
高速打印（12IPS）可实现清晰、旋转条码	✓
DNP独特的保护打印头的背涂技术	✓
防静电使得更易操作和延长打印头寿命	✓

碳带特性

油墨	蜡/树脂
颜色	黑
总厚	7.7± 0.5 μ
基带厚度	4.5± 0.3 μ
油墨厚度	3.2± 0.2 μ

以上展示数据是基于DNP测试方法的结果，仅供参考。

迪文普成像技术(上海)有限公司 DNP Imaging Communication (Shanghai) Co.,Ltd.

地址：上海市静安区南京西路1376号上海商城西办公楼603室　邮编：200040

电话：(021)6279 8512　传真：(021)6279 8374

邮箱：he-m@dnp-g.com　网址：http: //cn.dnpribbons.com/

本目录内容未经允许禁止任何形式的复制和转载。目录内容包含的是截止 2023年 的产品信息，如有变更恕不另行通知。DNP是迪文普的注册商标。

11.2023