TR6040 耐高温特殊树脂基

产品说明

TR6040特殊的树脂基，设计应用于有耐久性和耐刮性要求的纸和合成纸材料打印。在高温条件下具有优异的抗污性能。

推荐应用

电子设备　健康&美容　仓储&物流　户外

制药

推荐材料

PE
PP
聚烯烃
涂层处理/合成纸

产品特性

良好的耐脏性和耐刮性	✔
高速打印和高分辨率印刷	✔
在纸和合成纸材料上有良好的打印效果	✔
DNP独特的保护打印头的背涂技术	✔
防静电使得更易操作和延长打印头寿命	✔

REACH　RoHS　GHS

碳带特性

油墨	树脂
颜色	黑
总厚	6.9±0.9 μ
基带厚度	4.5±0.4 μ
油墨厚度	2.4±0.5 μ

以上展示数据是基于DNP测试方法的结果，仅供参考。

迪文普成像技术(上海)有限公司 DNP Imaging Communication (Shanghai) Co.,Ltd.

地址：上海市静安区南京西路1376号上海商城西办公楼603室　邮编：200040

电话：(021)6279 8512　传真：(021)6279 8374

邮箱：he-m@dnp-g.com　网址：http: //cn.dnpribbons.com/

本目录内容未经允许禁止任何形式的复制和转载。目录内容包含的是截止2023年的产品信息，如有变更恕不另行通知。DNP是迪文普的注册商标。

11.2023