

## TR6075Plus 通用型树脂基

### 产品说明

TR6075Plus广泛适用于各种材料的打印，在耐磨性和耐溶剂性方面表现良好。使用了DNP独特的防静电技术和背涂技术，保护打印头并延长打印头寿命。与其它DNP产品一样，TR6075Plus在打印深色密集图像并改善扫描率方面效果良好。

### 推荐应用



### 推荐材料

PP
PE
乙烯
聚酯
聚烯烃

### 产品特性

无卤素	✓
性价比高	✓
适用广泛的标签扩展应用	✓
良好的耐久性和耐酒精性能	✓
DNP独特的保护打印头的背涂技术	✓
防静电使得更易操作和延长打印头寿命	✓

### 碳带特性

油墨	树脂
颜色	黑
总厚	5.8± 0.8μ
基带厚度	4.5± 0.4μ
油墨厚度	1.3± 0.4μ



### 迪文普成像技术(上海)有限公司

DNP Imaging Communication (Shanghai) Co.,Ltd.

地址: 上海市静安区南京西路1376号上海商城西办公楼603室 邮编: 200040

电话: (021)6279 8512

传真: (021)6279 8374

邮箱: ttrsales@dnp-cn.com

网址: http://cn.dnpribbons.com/