TR6075S 通用型高适应性树脂基

产品说明

TR6075S广泛适用于各种材料的打印，在耐磨性和耐溶剂性方面表现良好。使用了DNP独特的防静电技术和背涂技术，保护打印头并延长打印头寿命。与其他DNP产品一样TR6075S在打印深色密集图像并改善扫描率方面效果良好。

推荐应用

汽车

化学桶

合规标签

电子设备

健康&美容

仓储&物流

食品&饮料

制药

推荐材料

PP
PE
乙烯
聚酯
聚烯烃

产品特性

无卤素	✓
性价比高	✓
更加广泛的标签适应性	✓
更加良好的精细打印效果	✓
良好的耐久性和耐酒精性能	✓
更加高的打印灵敏度（相对低温实现同等打印效果）	✓
DNP独特的保护打印头的背涂技术	✓
防静电使得更易操作和延长打印头寿命	✓

REACH RoHS GHS

碳带特性

油墨	树脂
颜色	黑
总厚	6.2± 0.8μ
基带厚度	4.5± 0.4μ
油墨厚度	1.7± 0.4μ

以上展示数据是基于DNP测试方法的结果，仅供参考。

迪文普成像技术(上海)有限公司 DNP Imaging Communication (Shanghai) Co.,Ltd.

地址：上海市静安区南京西路1376号上海商城西办公楼603室 邮编：200040

电话：(021)6279 8512 传真：(021)6279 8374

邮箱：he-m@dnp-g.com 网址：http: //cn.dnpribbons.com/

本目录内容未经允许禁止任何形式的复制和转载。目录内容包含的是截止2023年的产品信息，如有变更恕不另行通知。DNP是迪文普的注册商标。

11.2023