

TR6080plus 高性能混合基

产品说明

TR6080Plus加强型混合基可打印于从标牌到涂层及光面纸各种材料上，具有优良的耐磨性和耐溶剂性。设计使用了DNP标准的防静电技术和背涂技术用来保护打印头并延长打印头寿命。

推荐应用



合规标签



仓储&物流



健康&美容



户外



制药



零售

推荐材料

PP
PE
光面纸
涂层/非涂层纸
涂层/非涂层吊牌

产品特性

无卤素	✓
高速打印 (最高至12IPS)	✓
良好的耐磨性和耐溶剂性	✓
广泛应用于从标牌到涂层及光面纸的各种材料的印刷	✓
DNP独特的保护打印头的背涂技术	✓

碳带特性

油墨	蜡/树脂
颜色	黑
总厚	7.8 ± 0.5 μ
基带厚度	4.8 ± 0.3 μ
油墨厚度	3.0 ± 0.2 μ



迪文普国际贸易(上海)有限公司

DNP International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

地址: 上海市静安区南京西路1376号上海商城西办公楼603B室 邮编: 200040

电话: (021)6279 8796

传真: (021)6279 8374

邮箱: ttrsales@dnp-cn.com

<http://www.dnpribbons.com/China/index.html>