

TR6080Plus 高耐久混合基

产品说明

TR6080Plus加强型混合基可打印于从标牌到涂层及光面纸各种材料上，具有优良的耐磨性和耐刮性。使用了DNP独特的防静电技术和背涂技术，保护打印头并延长打印头寿命。

推荐应用



合规标签



仓储&物流



健康&美容



户外



制药



零售

产品特性

无卤素	✓
高速打印（最高至12IPS）	✓
良好的耐磨性和耐刮性	✓
广泛应用于从标牌到涂层及光面纸的各种材料的印刷	✓
DNP独特的保护打印头的背涂技术	✓

推荐材料

PP
PE
光面纸
涂层处理/非涂层处理纸
涂层处理/非涂层处理标牌

碳带特性

油墨	蜡/树脂
颜色	黑
总厚	7.1±1.0 μ
基带厚度	4.5±0.4 μ
油墨厚度	2.6±0.6 μ



迪文普成像技术(上海)有限公司

DNP Imaging Communication (Shanghai) Co.,Ltd.

地址：上海市静安区南京西路1376号上海商城西办公楼603室 邮编：200040

电话：(021)6279 8512

传真：(021)6279 8374

邮箱：ttrsales@dnp-cn.com

网址：http://cn.dnpribbons.com/