TR7532 高速耐久TTO树脂基

产品说明

TR7532碳带拥有广泛的适用性和良好的耐久性。非常适合应用于食品包装、化妆品、医疗或医药包装领域。使用了DNP独特的防静电技术和背涂技术，保护打印头并延长打印头寿命。

推荐应用

食品&饮料

健康&美容

制药

推荐材料

PP
PE
PO
Paper(纸质)
Nylon(尼龙)
Polyester films(涤纶)

产品特性

无卤素	✓
高密度	✓
高速打印26IPS	✓
良好的耐磨性和耐溶剂性	✓
DNP独特的保护打印头的背涂技术	✓
防静电使得更易操作和延长打印头寿命	✓

REACH RoHS

碳带特性

油墨	树脂
颜色	黑
总厚	5.7± 0.9μ
基带厚度	4.0± 0.4μ
油墨厚度	1.7± 0.5μ

以上展示数据是基于DNP测试方法的结果，仅供参考。

迪文普成像技术(上海)有限公司 DNP Imaging Communication (Shanghai) Co.,Ltd.

地址：上海市静安区南京西路1376号上海商城西办公楼603室　邮编：200040

电话：(021)6279 8512　传真：(021)6279 8374

邮箱：he-m@dnp-g.com　网址：http: //cn.dnpribbons.com/

本目录内容未经允许禁止任何形式的复制和转载。目录内容包含的是截止2023年的产品信息，如有变更恕不另行通知。DNP是迪文普的注册商标。

11.2023