

V300 高适应性树脂基

产品说明

V300不仅可以在膜类标签（PET、PP、PE、OPP覆膜）上打印，也可以应用在铜版纸、合成纸、吊牌等一系列标签材质上。这是一款不含硅碳带，高速打印和耐久性表现优异，同时实现低温打印。

推荐应用



化学桶



合规标签



电子设备



食品&饮料



健康&美容



仓储&物流



户外



制药

产品特性

可打印在多种标签材质上	✓
满足高速打印需求	✓
相对低温实现优质打印效果	✓
实现高浓度打印效果	✓
良好的耐溶剂性能和耐磨擦性能	✓
DNP独特的保护打印头的背涂技术	✓
防静电使得更易于操作和延长打印头寿命	✓

推荐材料

涂层处理纸
合成纸
Polyart
聚酯
PE
PP
乙烯基
乙烯树脂

碳带特性

油墨	树脂
颜色	黑
总厚	5.8±0.8 μ
基带厚度	4.5±0.4 μ
油墨厚度	1.3±0.4 μ



迪文普成像技术(上海)有限公司

DNP Imaging Communication (Shanghai) Co., Ltd.

地址：上海市静安区南京西路1376号上海商城西办公楼603室 邮编：200040

电话：(021)6279 8512

传真：(021)6279 8374

邮箱：ttrsales@dnpcn.com

网址：http://cn.dnpribbons.com/